

SECCIONADOR EN MEDIA TENSIÓN

CON AISLAMIENTO EN ACEITE DIELECTRICO



Los seccionadores en media tension tipo pedestal aislados en aceite dieléctrico, son fabricados para operación manual, con protección por medio de fusibles, cumpliendo con las necesidades de cada cliente en el momento de su solicitud. Son fabricados en uno o dos frentes.

APLICACIONES

- Centros de carga industriales
- Tiendas departamentales

ESPECIFICACIONES GENERALES

- Tensiones
 - ▶ 15kv
 - ▶ 25kv
 - ▶ 35kv
- Nema 3R
- Frente Muerto, mayor seguridad para operación
- Diseñado para vias de:
 - ▶ 200 amp
 - ▶ 600 amp
- Pedestal
- Diseño compacto
- Aislamiento: Aceite dieléctrico
- Seccionador operación manual (Abierto-Cerrado) en cada vía
- Fusibles para protección en lado carga:
 - ▶ 6,10,15,25,40,65,100 y 140 amp
- Boquillas de 200 AMP (Operación con carga)
- Boquillas de 600 AMP (Operación sin carga)
- Configuraciones: 1, 2,3,4,5,6 vías.
- Tanque y gabinete de acero al carbón y/o inoxidable
- Uso particular

